



## Ruban cuivre plat

Notre ruban cuivre plat est placé sous le plancher lors de l'installation de boucles de grande surface.

Il est disponible en bobines de 100m.

### Conducteur :

Composition	Copper 99.5% (minimum)
Densité	8.9g/cm <sup>3</sup>
Point de fusion	1083°C
Conductivité électrique	58m/ohm mm <sup>2</sup> at 20°C (100%IACS)
Resistance électrique	0.01741 ohm mm <sup>2</sup> /m at 20°C
Dureté	50/60 HV
Section	DCRL-TAPE-10 – 0.5mm <sup>2</sup> DCRL-TAPE-12.5 – 1.25mm <sup>2</sup> DCRL-TAPE-25 – 2.5mm <sup>2</sup>

### Film :

Densité	1.36g/cm <sup>3</sup>
Résistance	200N/mm <sup>2</sup>
Elongation	60%
Point de fusion	160°C
Tension de coupure	7KV

### Données physiques :

Dimensions	Largeur – 0.5mm
Poids	2.62kg

### Codes produits :

Ruban cuivre 10mm	DCRL-TAPE-10
Ruban cuivre 12.5mm	DCRL-TAPE-12.5
Ruban cuivre 25mm	DCRL-TAPE-25

Contactez-nous :  
05 63 93 50 00  
[www.audioaccessiblite.tech](http://www.audioaccessiblite.tech)  
[contact@audioaccessiblite.tech](mailto:contact@audioaccessiblite.tech)