



ARCHEAN TECHNOLOGIES
1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00

Alarme toilette IP65

Conforme BS8300

BS8300 & IP65

MADE IN 

Garantie 5 ans

- Les nouveaux produits d'alarme de toilettes handicapés classés IP65 sont idéaux pour une installation dans des zones qui ne conviennent pas aux produits d'alarme de toilettes traditionnels; tels que les salles de douche, les pièces humides et d'autres endroits où l'humidité et l'humidité sont présentes.
- Il est maintenant possible d'installer des produits d'alarme pour toilettes handicapés, comme les cordons et les boutons d'appel, dans les cabines de douche et d'autres zones humides.
- Entièrement testé et certifié IP65, les nouvelles unités peuvent être achetées individuellement et se connecter à nos contrôleurs de système d'alarme de toilettes:
- Panneau de commande à quatre directions (DTA4).
- Omnicare EVC.
- Care2 EVC.
- Jusqu'à présent, les cordons à tirer et boutons de reset de style traditionnel ont été installés dans les zones et pièces humides. Cela a conduit souvent à des éléments défectueux et remplacement fréquent des équipements.
- Non seulement, cela représente un désagrément coûteux, mais il en résulte également un système non fonctionnel.
- Le passage aux nouveaux produits d'alarme de toilettes IP65 vont vous permettre d'économiser sur la maintenance de votre système, mais, surtout, signifiera qu'un système est beaucoup moins susceptible de tomber en panne.
- Non seulement les produits sont classés IP65, mais ils sont également conforme à BS8300.



- La gamme se décline en quatre produits:
- Tirette.
- Bouton d'appel.
- Bouton de réinitialisation.
- Bouton d'appel et bouton de réinitialisation.
- Les unités peuvent être installées en combinaison avec l'une de notre gamme produits DTAKIT.
- Panneau de contrôle à quatre voies (DTA4), le Système EVC Omnicare ou système EVC Care2.
- Fournit une solution attendue depuis longtemps et annulera le besoin de remplacer fréquemment les unités défectueuses en raison de l'humidité.
- Chaque unité est fournie avec un presse-étoupe de 16 mm pour un point d'entrée de câble convenablement scellé.
- Montage en surface avec finition grise.
- Dimensions (mm) 80 W x 80 H x 60 D.
- Compatible avec les produits Baldwin Boxall suivants:
- Panneau de commande d'alarme de toilette à 4 voies DTA4.
- Produits DTAKIT.
- Système Omnicare EVC.
- Système Care2 EVC.

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

Alarme toilette IP65

Conforme BS8300

Compatibilité des produits et codes		
IP65		
Tirette		DTACPM
Bouton d'appel		DTACBM
Bouton de reset		DTARPM
Bouton d'appel et reset combiné		DTACBRPM
Contrôleur 4 voies	Blanc	Acier inoxydable
Panneau de contrôle	DTA4	DTA4S
Kit alarme standard	Blanc	Acier inoxydable
Kit complet 3 parties	DTAKIT	DTASKIT
Tirette	DTACP	DTASCP
Lumière dessus de porte	DTAODL	DTASODL
Point de reset	DTARP	DTASRP
Appel assistance	Blanc	Acier inoxydable
Bouton d'appel	DTACB	DTASCB
Bouton d'appel + bouton de reset combiné	DTACBRP	DTASCBRP
Tirette montage mural	DTACPW	DTASCPW
Bouton d'appel + jack 6.35mm	DTACBJ	DTASCBJ

(Pour Omnicare et Care2, se référer aux fiches correspondantes, merci.)